

# シンプル用コーターのご紹介

プリンタの突発的な問題発生時の救世主！

シンプルをやってみたいけど、プリンタの管理はできないかも・・・

とにかく簡単にシンプルを始めたい！

このようなご要望にお応えするためにご用意しました。

## ■シンプル用コーター

シンプル用接着剤インクを、印刷した場合と同等レベルの品質で塗布することが可能です。

◎バーの長さ 250 mm, 60 mm (塗膜可能幅 バーの長さ -10 ~ -30 mm)

### ■シンプル用コーター 250 mm (ハンドル付)



### ■シンプル用コーター 60 mm (ハンドル付)



### ■基本セット 商品構成

バー	1
ハンドル	1
金具 (バー設置用)	1
ねじ (予備含む)	6
専用レンチ	1

※シンプル転写に必要な資材 (接着塗布液、水転写紙 B 他) は、別途ご購入ください。

※塗装台 (厚さ 10 mm 前後のガラス板、またはアクリル板) を別途ご購入ください。

### ◆使用方法

1) ハンドル、金具、バーは分解された状態でお手元に届きます。

付属のマニュアルに従って、組立てください。

2) 塗装台の上に、汚れ防止用の基材 (印刷済み転写紙など) より大き目の捨て紙 (普通紙など) を数枚重ねて置きます。

3) その上に基材を載せ、さらに重しを載せて基材を固定します。

(テープで貼り付けても可)

※ここからは、塗布液の指示書に従い、必要な場合は手袋を着用してください。

4) 基材上部に、塗布液を注射器など用いて供給します。

イメージとしては、基材上部に設置したバーの手前に塗布液をバーの長さ分、細い線を描くように供給する感じです。

塗布液の量は、塗布したい範囲に合わせ調整してください。

5) ハンドルの溝に手をかけて、ハンドルを引いていきます。

塗布液の粘度により加圧が必要な場合がございます。

シンプル用塗布液の場合は、加圧しながら引いていきますと安定して塗装できます。

 **SANRYU Co.,Ltd.**